

## Шиномонтажный станок МОНТИ 1270

предназначен для монтажа и демонтажа шин диаметром до 1000 мм. Станок обеспечивает наполнение шин до давления 3,3 бара.

Зажим обода осуществляется с помощью пневмопривода. Планшайба приводится во вращение электродвигателем через клиновой ремень и червячный редуктор.

Управление рабочими движениями станка осуществляется при помощи 3-х педалей.

Фиксация монтажной головки в правильном рабочем положении по отношению к ободу осуществляется ручным стопорным рычагом. Для удобства зажима и разжима колеса монтажная консоль вместе с монтажной головкой отводится в сторону без изменения рабочего положения. Благодаря этому отпадает необходимость в повторной регулировке монтажной головки при последовательной обработке нескольких одинаковых колес.

В комплект поставки входит:

- Поверенное ручное устройство накачки шин с манометром;



Технические характеристики		ДЮЙМЫ	ММ
Диапазон зажима обода:	снаружи	10"-20"	254-508
	изнутри	12"-22"	330-585
Ширина обода		3"-12"	330
Максимальный диаметр колеса			1000
Диапазон отжима			40-340
<b>Габаритные размеры:</b>	В x Ш x Д	1900 x 1070 x 1150	
Масса	кг	149	
Питание сжатым воздухом, бар	бар	8-10	
Расход воздуха на колесо, л		215	
Мощность привода	кВт	0,55	
Параметры электрической сети		380 В	50 Гц

Возможен заказ дополнительных принадлежностей:

- Пластиковые накладки на зажимные кулачки, на монтажную головку и на монтажную лопатку;
- Предохранительная пластина из силикона для безопасного отжима борта шины;
- Монтажная лопатка;

Шиномонтажный станок устанавливается на любом бетонированном основании или на полу с аналогичным твердым покрытием. Требуемая площадь 1010 мм x 1062 мм, расстояние до стены 500 мм. При установке на межэтажных перекрытиях необходимо проверить несущую способность последних. При выборе места установки, кроме качества основания, следует руководствоваться рекомендациями и указаниями правил техники безопасности, а также требованиями по организации рабочих мест.

Цена: 73325 рублей